

L5150

Datenblatt

18.01.2018

Debitorenname	IMPEXRON GmbH	Angebot / Bestätigung Seriennummer	QTG016018
Kontakt	Herr Ante Popovski	Artikel-Nr.	SQ10KA035TA0D24A0A0A0J1B
Debitorenreferenz	IMP249427	Übermittler	Claudia Geisler
Menge	1		

BETRIEBSBEDINGUNGEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN	Gef. Drehmoment AUF (Nm)....: 80	VENTIL	Durchm. Gewinde (mm).....: 0,00
	Gef. Drehmoment ZU (Nm).....: 80		Steigung (mm).....: 0,00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb.....: 0,25		Hub (mm).....: 0,00
Schließ-Richtung.....:	CW		
Spezifikation.....:			
Bemerkungen.....:			

ANTRIEBSTYP

Antriebstyp.....:	SQ10	Antriebsdrehzal (Rpm).....:	0,43
-------------------	------	-----------------------------	------

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart.....:	IP 67	Abtriebsflansch.....:	F05 / F07
Gehäuse.....:	Standard	Ausgangsform.....:	N/A
Betriebsart.....:	III	Steckbuchse.....:	Unbearbeitet
Abtriebsdrehzahl (Rpm).....:	0,43	Handrad.....:	Auskuppelbar Ø 90 mm
Stellzeit (s).....:	35	Lackierung.....:	BCPS-C3-01
Max. Drehmoment (Nm).....:	100	Lackierverfahren.....:	intermediate corrosive
Regelmoment (Nm).....:	60	Farbe.....:	RAL 5002 MARINE BLAU
Temperatur.....:	Standard	Gewicht (Kg)	7
	-20°C bis 70°C		

MOTORDATEN

Motor.....:	Elektrisch 3 Ph 400 V 50 Hz	Motorservice (%).....:	S4 - 50
Leistung (kW).....:	0,030	Anlaufstrom (A).....:	0,50
Nennstrom (A).....:	0,40		

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltyp.....:	Standard	Schaltplan.....:	S50000/38
Optionen.....:			
Wegenschalter.....:	Öffnen: 2 & Schließen: 2 - Typ: SPDT		
Drehmomentschalter.....:	Öffnen: 0 & Schließen: 0 - Typ: SPDT		
Kabelanführung.....:	Kunststoff-Kappe 2x M20		
Heizung.....:	230 V 6W		

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

--	--	--	--